



MAXAM

MS301

E-3/G-3/L-3

Zur Verwendung an Frontladern und knickgelenkten Muldenkippern bei verschiedenartigem Einsatz.

- Ausgezeichnete Traktion unter allen Off-Road-Bedingungen
- Tiefes Basisgummi für bessere Durchstoßfestigkeit
- Hochwertige Karkasse für hervorragende Runderneuerbarkeit
- Abnutzungs- und schnittresistente Laufflächenmischung
- Breite, flache Lauffläche für maximale Stabilität und Abnutzungsresistenz
- Erhöhter Netto-Brutto-Quotient für bessere Profillebensdauer

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächentiefe	TRA	L.I.	Infl. P.	Geschwindigkeit	Tragfähigkeit
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll					
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1339	449	28	E-3	167B	525	50	5450
				52.7	17.7	35/32	G-3	153A8	300	40	3650
							L-3	182A2	650	10	8500
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1499	517	30	E-3	177B	525	50	7300
				59	20.4	37/32	G-3	161A8	300	40	4625
							L-3	193A2	650	10	11500
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1611	608	33	E-3	185B	525	50	9250
				63.4	23.9	41/32	G-3	170A8	300	40	6000
							L-3	201A2	650	10	14500
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1748	679	36	E-3	193B	525	50	11500
				68.8	26.7	45/32	L-3	209A2	650	10	18500
									94	6	40800
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1886	763	39	E-3	200B	525	50	14000
				74.3	30	49/32	L-3	216A2	650	10	22400
									94	6	49400

