



**MAXAM**

# MS301

**E3/L3**

Pour chargeuses et camions-bennes articulés dans des opérations mixtes.

- Excellente traction dans toutes les conditions de tout-terrain
- Sous-chape épaisse avec une résistance supérieure à la perforation
- Carcasse de haute qualité autorisant un excellent rechapage
- Composition de la bande de roulement offrant une bonne résistance à l'usure et à la coupure
- Empreinte large et plate, stabilité maximale et excellente résistance à l'usure
- Rapport net-brut supérieur améliorant la longévité de la sculpture

Utilisations :



Dimension	Classement	Type	Jante	Diamètre extérieur	Largeur de section	Profondeur de sculpture	TRA	L.I.	Infl. P.	Vitesse	Charge du pneu	
				mm pouces	mm pouces	mm pouces						kPa psi
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1339	449	28	E-3	167B	525	50	5450	
				52.7	17.7	35/32		G-3	153A8	300	40	12000
								L-3	182A2	44	25	8050
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1499	517	30	E-3	177B	650	10	8500	
				59	20.4	37/32				94	6	18700
								G-3	161A8	300	40	4625
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1611	608	33	E-3	185B	525	50	9250	
				63.4	23.9	41/32				76	30	20400
								G-3	170A8	300	40	6000
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1748	679	36	E-3	193B	525	50	11500	
				68.8	26.7	45/32				76	30	25400
								L-3	209A2	650	10	18500
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1886	763	39	E-3	200B	525	50	14000	
				74.3	30	49/32				76	30	30900
								L-3	216A2	650	10	22400
									94	6	49400	

