



MAXAM

MS301

E-3/G-3/L-3

Per uso specifico su pale meccaniche e autoarticolati con cassone ribaltabile che operano in applicazioni dall'impegno diversificato.

- Eccellente aderenza in tutte le condizioni fuoristrada
- Il sottobattistrada spesso garantisce una migliore resistenza alle forature
- La carcassa di elevata qualità consente un'eccellente rigenerabilità
- La mescola del battistrada assicura un'elevata resistenza all'usura e ai tagli
- Il profilo largo e piatto dell'impronta assicura la massima stabilità e resistenza all'usura
- La miglior proporzione netto-lordo garantisce una durata prolungata del battistrada

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	TRA	I.D.C.	P.D.G	Velocità	C.S.R.
				mm inch	mm inch	mm inch			kPa psi		
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1339 52.7	449 17.7	28 35/32	E-3	167B	525	50	5450
									76	30	12000
									300	40	3650
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1499 59	517 20.4	30 37/32	E-3	177B	44	25	8050
									650	10	8500
									94	6	18700
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1611 63.4	608 23.9	33 41/32	E-3	185B	76	30	20400
									300	40	4625
									44	25	10200
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1748 68.8	679 26.7	36 45/32	E-3	193B	650	10	18500
									94	6	40800
									525	50	11500
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1886 74.3	763 30	39 49/32	E-3	200B	76	30	30900
									650	10	22400
									94	6	49400

