



**MAXAM**

# MS401

**E4**

Conçu pour les camions de roulage non articulés dans des applications combinant un faible niveau de traction et des cycles opérationnels élevés.

- Excellente traction dans toutes les conditions de tout-terrain
- Sculptures profondes contribuant à mieux dissiper la chaleur sur les sites exigeant des niveaux TKPH élevés
- Empreinte carrée et large, distribuant la charge pour minimiser l'impact sur les surfaces de roulage
- Tringle, flanc et épaule renforcés assurant une meilleure résistance à la coupure
- Sous-chape résistante à la chaleur réduisant la température du pneu
- Plusieurs options de composition adaptées à des exigences de sites spécifiques

Utilisations :



Dimension	Classement	Type	Jante	Diamètre extérieur	Largeur de section	Profondeur de sculpture	TRA	L.I.	Infl. P.	Vitesse	Charge du pneu		
				mm pouces	mm pouces	mm pouces						kPa psi	km/h mph
12.00R24 (325/95R24)	20PR	TT	8.50V	1251	305	32	-	160/157F	900	80	4500		
				49.3	12.0	40/32						130	50
12.00R24	***	TT / TL	8.50V	1251	305	32	E-4	158B	700	50	4250		
				49.3	12.0	40/32						102	30
									L-4	177A2	950	10	7300
											138	6	16100
14.00R24	***	TT	10.00W	1400	365	36	E-4	169B	750	50	5800		
				55.1	15.6	46/32						109	30
14.00R25	***	TT / TL	10.00/1.5	1400	395	36	E-4	169B	750	50	5800		
				55.1	15.6	46/32						109	30
18.00R33	**	TL	13.00/2.5	1876	516	52	E-4	191B	700	50	10900		
				73.6	20.3	66/32						102	30
21.00R33	**	TL	15.00/3.0	1982	554	61	E-4	200B	700	50	14000		
				78.0	21.8	77/32						102	30
21.00R35	**	TL	15.00/3.0	2050	590	58	E-4	201B	700	50	14500		
				80.7	23.2	74/32						102	30
24.00R35	**	TL	17.00/3.5	2170	666	65	E-4	209B	700	50	18500		
				85.4	26.2	83/32						102	30
27.00R49	**	TL	19.50/4.0	2710	734	71	E-4	223B	700	50	27250		
				106.7	28.9	88/32						102	30

