



# MAXAM MS401

**E-4**

Progettato per autocarri rigidi che operano in applicazioni caratterizzate da bassa aderenza e da cicli operativi pesanti.

- Eccellente aderenza in tutte le condizioni fuoristrada
- Le profonde scanalature del battistrada consentono una corsa più agevole in condizioni di alta velocità
- L'impronta larga e piatta del battistrada distribuisce il carico e minimizza il disagio durante il trasporto
- Il tallone e la spalla rinforzati offrono una migliore resistenza ai tagli
- Il sottobattistrada resistente al calore riduce la temperatura dello pneumatico
- Le diverse opzioni riguardanti la mescola del battistrada tengono conto di specifici requisiti imposti dal fondo stradale

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	TRA	I.D.C.	P.D.G	Velocità	C.S.R.
				mm inch	mm inch	mm inch			kPa psi	km/h mph	kg lbs
12.00R24 (325/95R24)	20PR	TT	8.50V	1251	305	32	-	160/157F	900	80	4500
				49.3	12.0	40/32		130	50	9900	
12.00R24	***	TT / TL	8.50V	1251	305	32	E-4	158B	700	50	4250
				49.3	12.0	40/32		102	30	9350	
							L-4	177A2	950	10	7300
									138	6	16100
14.00R24	***	TT	10.00W	1400	365	36	E-4	169B	750	50	5800
				55.1	15.6	46/32		109	30	12800	
14.00R25	***	TT / TL	10.00/1.5	1400	395	36	E-4	169B	750	50	5800
				55.1	15.6	46/32		109	30	12800	
18.00R33	**	TL	13.00/2.5	1876	516	52	E-4	191B	700	50	10900
				73.6	20.3	66/32		102	30	24000	
21.00R33	**	TL	15.00/3.0	1982	554	61	E-4	200B	700	50	14000
				78.0	21.8	77/32		102	30	30900	
21.00R35	**	TL	15.00/3.0	2050	590	58	E-4	201B	700	50	14500
				80.7	23.2	74/32		102	30	32000	
24.00R35	**	TL	17.00/3.5	2170	666	65	E-4	209B	700	50	18500
				85.4	26.2	83/32		102	30	40800	
27.00R49	**	TL	19.50/4.0	2710	734	71	E-4	223B	700	50	27250
				106.7	28.9	88/32		102	30	60000	

