



MAXAM

MS403

E-4

Ein vielseitiges Profildesign sorgt für Flexibilität bei den Anwendungen, von glatten Straßenoberflächen bis zu rauem und felsigem Boden, und wahrt gleichzeitig maximale Produktivität.

- Ausgezeichnete Traktion auf allen Gütertransportstrecken
- Tiefe Profiltrillen sorgen für kühlere Lauffläche bei hohen Tonnenkilometern pro Stunde (TKPH)
- Tiefes E4+ Profil für längste Reifenlebensdauer
- Breite, quadratische Lauffläche verteilt die Last, um Straßenbelastung durch Abschleppen zu minimieren
- Verstärkte Flanke, Schulter und Seitenwand für bessere Schnittresistenz
- Hitzeresistentes Basisgummi reduziert Reifentemperatur
- Mehrere Optionen für Laufflächenmischung entsprechen spezifischen Einsatzanforderungen

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächen-tiefe	TRA	L.I.	Inf. P.	Geschwindigkeit	Tragfähigkeit
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll			kPa psi	km/h mph	kg lbs
33.00R51	**	TL	24.00/5.0	3061	894	83.5	E-4	235B	700	50	38750
				120.5	35.2	105/32			102	30	85500
36.00R51	**	TL	26.00/5.0	3233	988	93	E-4	241B	700	50	46250
				127.3	38.9	117/32			102	30	102000
37.00R57	**	TL	27.00/6.0	3439	1016	93	E-4	245B	700	50	51500
				135.4	40.0	117/32			102	30	113500
40.00R57	**	TL	29.00/6.0	3594	1097	93	E-4	250B	700	50	60000
				141.5	43.2	117/32			102	30	132500
46/90R57	**	TL	29.00/6.0	3594	1168	93	E-4	250B	700	50	63000
				141.5	46.0	117/32			102	30	139000

