



MAXAM MS403

E-4

Un diseño funcional de la banda de rodadura que proporciona flexibilidad en aplicaciones que van desde carreteras de transporte con superficie blanda a terrenos escarpados y rocosos, con el máximo de productividad.

- Tracción excelente en todas las condiciones de carga en carretera
- Las ranuras profundas de la banda de rodadura refrigeran la banda durante el funcionamiento para un TKPH alto del terreno de trabajo
- Banda de rodadura profunda E4 que permite maximizar la vida útil del neumático
- La huella cuadrada ancha distribuye la carga para minimizar para la perturbación de la carretera de transporte
- Talón, hombro y flanco reforzados para mayor resistencia a los cortes
- La lona resistente al calor reduce la temperatura del neumático
- Las diferentes opciones de compuestos de la banda de rodadura están orientadas a requisitos específicos del terreno de trabajo

Usos:



Medida	Clasificación	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	TRA	IC	Infl. P.	Velocidad	Carga del neumático
				mm Pulgadas	mm Pulgadas	mm Pulgadas			kPa psi	km/h mph	kg lbs
33.00R51	**	TL	24.00/5.0	3061	894	83.5	E-4	235B	700	50	38750
				120.5	35.2	105/32			102	30	85500
36.00R51	**	TL	26.00/5.0	3233	988	93	E-4	241B	700	50	46250
				127.3	38.9	117/32			102	30	102000
37.00R57	**	TL	27.00/6.0	3439	1016	93	E-4	245B	700	50	51500
				135.4	40.0	117/32			102	30	113500
40.00R57	**	TL	29.00/6.0	3594	1097	93	E-4	250B	700	50	60000
				141.5	43.2	117/32			102	30	132500
46/90R57	**	TL	29.00/6.0	3594	1168	93	E-4	250B	700	50	63000
				141.5	46.0	117/32			102	30	139000

