



MAXAM

MS403

E4

La conception polyvalente de la sculpture autorise des applications diversifiées, allant des voies de roulage lisses jusqu'aux terrains rocheux et difficiles, tout en assurant une productivité maximale.

- Excellente traction dans toutes les conditions de roulage
- Sculptures profondes contribuant à mieux dissiper la chaleur sur les sites exigeant des niveaux TKPH élevés
- Sculptures profondes E4+ offrant une longévité maximale
- Empreinte carrée et large, distribuant la charge pour minimiser l'impact sur les surfaces de roulage
- Tringle, flanc et épaule renforcés assurant une meilleure résistance à la coupure
- Sous-chape résistante à la chaleur réduisant la température du pneu
- Plusieurs options de composition adaptées à des exigences de sites spécifiques

Utilisations :



Dimension	Classement	Type	Jante	Diamètre extérieur	Largeur de section	Profondeur de sculpture	TRA	L.I.	Infl. P.	Vitesse	Charge du pneu
				mm pouces	mm pouces	mm pouces			kPa psi	km/h mph	kg lbs
33.00R51	**	TL	24.00/5.0	3061 120.5	894 35.2	83.5 105/32	E-4	235B	700 102	50 30	38750 85500
36.00R51	**	TL	26.00/5.0	3233 127.3	988 38.9	93 117/32	E-4	241B	700 102	50 30	46250 102000
37.00R57	**	TL	27.00/6.0	3439 135.4	1016 40.0	93 117/32	E-4	245B	700 102	50 30	51500 113500
40.00R57	**	TL	29.00/6.0	3594 141.5	1097 43.2	93 117/32	E-4	250B	700 102	50 30	60000 132500
46/90R57	**	TL	29.00/6.0	3594 141.5	1168 46.0	93 117/32	E-4	250B	700 102	50 30	63000 139000

