



MAXAM

MS403

E-4

Il disegno versatile del battistrada consente un'elevata flessibilità in applicazioni che vanno da fondo liscio a fondo accidentato e roccioso, garantendo in ogni caso la massima produttività.

- Eccellente aderenza in tutte le condizioni fuoristrada
- Le profonde scanalature del battistrada consentono un esercizio più agevole in condizioni di alta velocità
- La profondità del battistrada E4+ garantisce la più lunga durata dello pneumatico
- L'ampia impronta del battistrada distribuisce il carico e minimizza il disagio durante il trasporto
- Il tallone e la spalla rinforzati offrono una migliore resistenza ai tagli
- Il sottobattistrada resistente al calore riduce la temperatura dello pneumatico
- Le diverse opzioni riguardanti la mescola del battistrada tengono conto di specifici requisiti imposti dal fondo stradale

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	TRA	I.D.C.	P.D.G	Velocità	C.S.R.
				mm inch	mm inch	mm inch			kPa psi	km/h mph	kg lbs
33.00R51	**	TL	24.00/5.0	3061	894	83.5	E-4	235B	700	50	38750
				120.5	35.2	105/32		102	30	85500	
36.00R51	**	TL	26.00/5.0	3233	988	93	E-4	241B	700	50	46250
				127.3	38.9	117/32		102	30	102000	
37.00R57	**	TL	27.00/6.0	3439	1016	93	E-4	245B	700	50	51500
				135.4	40.0	117/32		102	30	113500	
40.00R57	**	TL	29.00/6.0	3594	1097	93	E-4	250B	700	50	60000
				141.5	43.2	117/32		102	30	132500	
46/90R57	**	TL	29.00/6.0	3594	1168	93	E-4	250B	700	50	63000
				141.5	46.0	117/32		102	30	139000	

