



**MAXAM**

**MS501**

**MINEXTRA**

**L-5**

Für größte Anforderungen: wenn gute Haftung und lange Profillebensdauer gefordert sind.

- Spezielle Bergbaumischung für erhöhte Schnitt- und Stoßbeständigkeit
- Extra tiefe, versetzte L-5 Laufflächenkanäle verbinden ausgezeichnete Traktion mit hoher Abnutzungsresistenz unter allen Off-Road-Bedingungen
- Tiefes Basisgummi für bessere Durchstoßfestigkeit
- Verstärkte Flanke, Schulter und Seitenwand für bessere Schnittresistenz

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächen-tiefe	TRA	L.I.	Inf. P.	Geschwindigkeit	Tragfähigkeit
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll			kPa psi	km/h mph	kg lbs
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1395	445	66	L-5	182A2	650	10	8500
				54.9	17.5	83/32			94	6	18700
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1548	531	72	L-5	193A2	650	10	11500
				60.9	20.9	90/32			94	6	25400
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1665	605	78	L-5	201A2	650	10	14500
				65.6	23.8	98/32			94	6	32000
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1794	684	87	L-5	209A2	650	10	18500
				70.6	26.9	110/32			94	6	40800
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1920	777	94	L-5	216A2	650	10	22400
				75.6	30.6	118/32			94	6	49400
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	2010	800	99	L-5	218A2	650	10	23600
				79.1	31.5	125/32			94	6	52000
35/65R33	**	TL	25.00/3.5	2085	914	95	L-5	224A2	650	10	28000
				82.1	36	120/32			94	6	61500

