



MAXAM MS501

MINEXTRA

L-5

Para usar en las aplicaciones más exigentes en las que la tracción y la larga vida útil de la banda de rodadura son esenciales.

- Compuesto especial para minería para mayor resistencia a los cortes y los golpes
- El patrón de la nervadura de desplazamiento L-5 más profunda, combina tracción excelente y alta resistencia al desgaste en todas las condiciones todo terreno
- Lonas profundas para mayor resistencia a los pinchazos
- Talón, hombro y flanco reforzados para mayor resistencia a los cortes

Usos:



Medida	Clasificación	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	TRA	IC	Infl. P.	Velocidad	Carga del neumático
				mm Pulgadas	mm Pulgadas	mm Pulgadas			kPa psi	km/h mph	kg lbs
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1395 54.9	445 17.5	66 83/32	L-5	182A2	650 94	10 6	8500 18700
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1548 60.9	531 20.9	72 90/32	L-5	193A2	650 94	10 6	11500 25400
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1665 65.6	605 23.8	78 98/32	L-5	201A2	650 94	10 6	14500 32000
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1794 70.6	684 26.9	87 110/32	L-5	209A2	650 94	10 6	18500 40800
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1920 75.6	777 30.6	94 118/32	L-5	216A2	650 94	10 6	22400 49400
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	2010 79.1	800 31.5	99 125/32	L-5	218A2	650 94	10 6	23600 52000
35/65R33	**	TL	25.00/3.5	2085 82.1	914 36	95 120/32	L-5	224A2	650 94	10 6	28000 61500

