



MAXAM MS501

MINEXTRA

L5

Pour les applications les plus exigeantes, lorsque la traction et la longévité sont des critères primordiaux.

- Composition spéciale pour l'exploitation minière, offrant une résistance accrue aux chocs et à la coupure
- Profil extra profond L5 avec crampons décalés, combinant une excellente traction et une haute résistance à l'usure dans toutes les conditions de tout-terrain
- Sous-chape épaisse avec une résistance supérieure à la perforation
- Tringle, flanc et épaule renforcés assurant une meilleure résistance à la coupure

Utilisations :



Dimension	Classement	Type	Jante	Diamètre extérieur	Largeur de section	Profondeur de sculpture	TRA	L.I.	Infl. P.	Vitesse	Charge du pneu
				mm pouces	mm pouces	mm pouces					
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1395	445	66	L-5	182A2	650	10	8500
				54.9	17.5	83/32					
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1548	531	72	L-5	193A2	650	10	11500
				60.9	20.9	90/32					
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1665	605	78	L-5	201A2	650	10	14500
				65.6	23.8	98/32					
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1794	684	87	L-5	209A2	650	10	18500
				70.6	26.9	110/32					
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1920	777	94	L-5	216A2	650	10	22400
				75.6	30.6	118/32					
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	2010	800	99	L-5	218A2	650	10	23600
				79.1	31.5	125/32					
35/65R33	**	TL	25.00/3.5	2085	914	95	L-5	224A2	650	10	28000
				82.1	36	120/32					

