



**MAXAM**

**MS501**

**MINEXTRA**

**L-5**

Studiato per le più impegnative applicazioni dove si richiedono una buona aderenza e una lunga durata del battistrada.

- La miscela speciale studiata per l'impiego in miniera assicura una migliore resistenza ai tagli e agli urti
- Le alette ultraprofonde L-5 abbinano un'eccellente aderenza a un'elevata resistenza all'usura in tutte le condizioni fuoristrada
- Il sottobattistrada profondo garantisce una migliore resistenza alle forature
- Il tallone e la spalla rinforzati offrono una migliore resistenza ai tagli

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	TRA	I.D.C.	P.D.G	Velocità	C.S.R.
				mm inch	mm inch	mm inch			kPa psi		km/h mph
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1395	445	66	L-5	182A2	650	10	8500
				54.9	17.5	83/32			94		6
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1548	531	72	L-5	193A2	650	10	11500
				60.9	20.9	90/32			94		6
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1665	605	78	L-5	201A2	650	10	14500
				65.6	23.8	98/32			94		6
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1794	684	87	L-5	209A2	650	10	18500
				70.6	26.9	110/32			94		6
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1920	777	94	L-5	216A2	650	10	22400
				75.6	30.6	118/32			94		6
29.5R29	**	TL	25.00/3.5	2010	800	99	L-5	218A2	650	10	23600
				79.1	31.5	125/32			94		6
35/65R33	**	TL	25.00/3.5	2085	914	95	L-5	224A2	650	10	28000
				82.1	36	120/32			94		6

