



MAXAM

MS503

L-5T

Der nicht lafrichtungsgebundene L-5T Radialreifen wurde konzipiert, um hohe Stabilität und Traktion zu gewährleisten

- Das aggressive, offene Laufflächenprofil sorgt für Haftung und Traktion
- Die verschobenen Laufflächenblocks bieten Bedienern kontinuierlichen Bodenkontakt für einen besseren Fahrkomfort
- Design mit quadratischen Schultern erzielt ausgezeichnete Stabilität und Schnittschutz

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächen-tiefe	TRA	L.I.	Infl. P.	Geschwind-igkeit	Tragfähigkeit
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll					
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	1401	440	65	L-5T	182A2	650	10	8500
				55.2	17.3	82/32					
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	1554	542	70	L-5T	193A2	650	10	11500
				61.2	21.3	88/32					
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	1668	610	79	L-5T	201A2	650	10	14500
				65.7	24	99/32					
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	1798	683	87	L-5T	209A2	650	10	18500
				70.8	26.9	110/32					
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1911	773	96	L-5T	216A2	650	10	22400
				75.2	30.4	121/32					
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	1920	777	97	L-5S	216A2	650	10	22400
				75.6	30.6	122/32					

