

**MAXAM**

# MS701 GSE

## GROUND SUPPORT EQUIPMENT

Anwendungen:



Geeignet für Bodengeräte, industrielle und Produktionsanwendungen.

- Extra tiefe Rippen sorgen für exzellente Haftung auf nassem Boden
- Reduzierte Vibration und verbesserte Stabilität
- Gepolsterte Mischung in der Mitte mit Schutz vor Reifenüberhitzung
- Profilmischung mit geringem Rollwiderstand
- Optionale Aussparungen für besonders weiches Fahrverhalten



Größe	Felge	Seitenwand	Gesamtdurchmesser		Tragfähigkeit(kg)		
			mm Zoll	mm Zoll	Max 6 km/h	Max 10 km/h	Max 25 km/h
4.00-8	3.00D	ST	406	117	950	860	730
			16.0	4.6			
	AP	406	117	810	730	620	
		16.0	4.6				
	3.75I	ST	406	117	950	860	730
			16.0	4.6			
AP	406	117	810	730	620		
	16.0	4.6					
5.00-8	3.75I	ST	452	135	1415	1285	1090
			17.8	5.3			
	AP	450	122	1200	1090	930	
		17.7	4.8				
	4.25I	ST	450	122	1415	1285	1090
			17.7	4.8			
	AP	450	122	1200	1090	930	
		17.7	4.8				
4.50K	ST	450	122	1415	1285	1090	
		17.7	4.8				
AP	450	122	1200	1090	930		
	17.7	4.8					

