

MAXAM

MS701 GSE

EQUIPO DE APOYO EN TIERRA

Usos:



Para usar en aplicaciones de apoyo en tierra, industriales y de producción.

- Los surcos más profundos proporcionan agarre excepcional en condiciones de humedad
- Menor vibración y mayor estabilidad
- Compuesto central amortiguado de avance en frío
- Compuesto de la banda de rodadura con baja resistencia a la rodadura
- Aberturas opcionales para mayor comodidad de conducción



Medida	Llanta	Flanco	O.D.		Capacidad de carga (kg)			
			mm Pulgadas	S.W. mm Pulgadas	hasta 6 km/h	hasta 10 km/h	hasta 25 km/h	
4.00-8	3.00D	ST	406 16.0	117 4.6	950	860	730	
		AP	406 16.0	117 4.6	810	730	620	
	3.75I	ST	406 16.0	117 4.6	950	860	730	
		AP	406 16.0	117 4.6	810	730	620	
	5.00-8	3.75I	ST	452 17.8	135 5.3	1415	1285	1090
			AP	450 17.7	122 4.8	1200	1090	930
4.25I		ST	450 17.7	122 4.8	1415	1285	1090	
		AP	450 17.7	122 4.8	1200	1090	930	
4.50K		ST	450 17.7	122 4.8	1415	1285	1090	
		AP	450 17.7	122 4.8	1200	1090	930	

