



MS701 GSE

ÉQUIPEMENT D'ASSISTANCE

Utilisations :



Pour les applications de fabrication, industrielles et l'assistance au sol.

- Sculptures extra profonde assurant une adhérence exceptionnelle sur des surfaces humides
- Vibrations réduites et stabilité améliorée
- Composant central amortissant résistant à l'échauffement
- Composant de sculpture offrant une faible résistance au roulement
- Ouvertes optionnelles pour plus de confort



Dimension	Jante	Flanc	Diamètre extérieur		Capacité de charge (kg)			
			mm pouces	mm pouces	jusqu'à 6 km/h	jusqu'à 10 km/h	jusqu'à 25 km/h	
4.00-8	3.00D	ST	406 16.0	117 4.6	950	860	730	
		AP	406 16.0	117 4.6	810	730	620	
	3.75I	ST	406 16.0	117 4.6	950	860	730	
		AP	406 16.0	117 4.6	810	730	620	
	5.00-8	3.75I	ST	452 17.8	135 5.3	1415	1285	1090
			AP	450 17.7	122 4.8	1200	1090	930
4.25I		ST	450 17.7	122 4.8	1415	1285	1090	
		AP	450 17.7	122 4.8	1200	1090	930	
4.50K		ST	450 17.7	122 4.8	1415	1285	1090	
		AP	450 17.7	122 4.8	1200	1090	930	

