



MS701 GSE

**ATTREZZATURE DI SUPPORTO
SUL CAMPO**

Applicazioni:



Studiato per essere utilizzata per il supporto sul campo, in applicazioni industriali e produttive.

- Le costole di profondità extra offrono un'eccezionale aderenza sul bagnato
- Ridotte vibrazioni e migliore stabilità
- La miscela del cushion garantisce un funzionamento senza problemi
- La miscela del battistrada assicura una bassa resistenza al rotolamento
- Le aperture opzionali consentono una guida eccezionalmente morbida



Dimensioni	Cerchione	Fianco	D.E.		Capacità di carico (kg)		
			mm inch	mm inch	< 6 km/h	< 10 km/h	< 25 km/h
4.00-8	3.00D	ST	406	117	950	860	730
			16.0	4.6			
	AP	406	117	810	730	620	
		16.0	4.6				
	3.75I	ST	406	117	950	860	730
			16.0	4.6			
5.00-8	3.75I	ST	452	135	1415	1285	1090
			17.8	5.3			
	AP	450	122	1200	1090	930	
		17.7	4.8				
	4.25I	ST	450	122	1415	1285	1090
			17.7	4.8			
	AP	450	122	1200	1090	930	
		17.7	4.8				
4.50K	ST	450	122	1415	1285	1090	
		17.7	4.8				
AP	450	122	1200	1090	930		
	17.7	4.8					

