

MAXAM

MS701 GSE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ
СЛУЖБ АЭРОПОРТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ



Для использования в наземных службах аэропортов, в промышленности и на производстве.

- Очень глубокие продольные канавки обеспечивают исключительное сцепление во влажных условиях
- Снижают вибрацию и улучшают стабильность
- Самоохлаждающийся внутренний слой
- Внешний слой с низким сопротивлением качению
- Перфорированный центральный слой для более мягкой езды



Размер	Обод	Боковина	Наружный диаметр		Ширина секции	Грузоподъемность (кг)				
			mm	inch		до 6 км/ч	до 10 км/ч	до 25 км/ч		
4.00-8	3.00D	ST	406	16.0	117	4.6	950	860	730	
		AP	406	16.0	117	4.6	810	730	620	
	3.75I	ST	406	16.0	117	4.6	950	860	730	
		AP	406	16.0	117	4.6	810	730	620	
	5.00-8	3.75I	ST	452	17.8	135	5.3	1415	1285	1090
			AP	450	17.7	122	4.8	1200	1090	930
4.25I		ST	450	17.7	122	4.8	1415	1285	1090	
		AP	450	17.7	122	4.8	1200	1090	930	
4.50K		ST	450	17.7	122	4.8	1415	1285	1090	
		AP	450	17.7	122	4.8	1200	1090	930	

