



MAXAM

MS901

BACKHOE INDUSTRIAL SERVICE

Ein aggressives R4-Profil für Anwendungen, die hohe Traktion erfordern.

- Breites Profil für erhöhten Auftrieb
- Abnutzungs- und schnittresistente Mischung
- Tiefes Basisgummi für bessere Durchstoßfestigkeit
- Verstärkte Flanke und Seitenwand für ausgezeichnete Stabilität

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächentiefe	L.I.	Infl. P.	Tragfähigkeit (kg/lbs)	
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll			kPa psi	15 km/h 10 mph
12.5/80-18 (340/80-18)	12	TL	11.00	983	310	26	143A8	400	3405	2725
				38.7	12.2	33/32			58	7500
	16	TL	11.00	983	310	26	148A8	500	3935	3150
				38.7	12.2	33/32			72	8690
14.9-24	12	TL	W13	1224	333	25	145A8	280	3625	2900
				48.2	13.1	32/32			42	8000
16.9-24	12	TL	W15L	1290	406	26	149A8	260	4060	3250
				50.8	16.0	33/32			38	8940
18.4-28	12	TL	W16	1450	442	28	157A8	250	5155	4125
				57.1	17.4	36/32			36	11375

