



MAXAM

MS901

PELLE RÉTROCAVEUSE SERVICE INDUSTRIEL

Sculpture R4 agressive pour les applications exigeant une traction élevée.

- Sculpture large augmentant la portance
- Composition offrant une bonne résistance à l'usure et à la coupure
- Sous-chape profonde avec une résistance supérieure à la perforation
- Flanc et tringle renforcés assurant une excellente stabilité

Utilisations :



Dimension	Classement	Type	Jante	Diamètre extérieur	Largeur de section	Profondeur de sculpture	L.I.	Infl. P.	Charge Capacity (kg/lbs)	
				mm pouces	mm pouces	mm pouces			kPa psi	15 km/h 10 mph
12.5/80-18 (340/80-18)	12	TL	11.00	983	310	26	143A8	400	3405	2725
				38.7	12.2	33/32	58	7500	6000	
14.9-24	16	TL	11.00	983	310	26	148A8	500	3935	3150
				38.7	12.2	33/32	72	8690	6950	
16.9-24	12	TL	W13	1224	333	25	145A8	280	3625	2900
				48.2	13.1	32/32	42	8000	6400	
18.4-28	12	TL	W15L	1290	406	26	149A8	260	4060	3250
				50.8	16.0	33/32	38	8940	7150	
18.4-28	12	TL	W16	1450	442	28	157A8	250	5155	4125
				57.1	17.4	36/32	36	11375	9100	

