



MAXAM

MS901

SERVIZIO INDUSTRIALE RETROSCAVATORI

Configurazione aggressiva del battistrada R4 studiata per applicazioni che richiedono un'elevata aderenza.

- Il disegno largo del battistrada garantisce una maggior flottazione
- Miscela resistente all'usura e ai tagli
- Il sottobattistrada profondo assicura una migliore resistenza alle forature
- Il tallone e i fianchi rinforzati garantiscono un'eccellente stabilità

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	I.D.C.	P.D.G	Capacità di carico (kg/lbs)	
				mm inch	mm inch	mm inch		kPa psi	15 km/h 10 mph	40 km/h 25 mph
12.5/80-18 (340/80-18)	12	TL	11.00	983	310	26	143A8	400	3405	2725
				38.7	12.2	33/32		58	7500	6000
14.9-24	16	TL	11.00	983	310	26	148A8	500	3935	3150
				38.7	12.2	33/32		72	8690	6950
14.9-24	12	TL	W13	1224	333	25	145A8	280	3625	2900
				48.2	13.1	32/32		42	8000	6400
16.9-24	12	TL	W15L	1290	406	26	149A8	260	4060	3250
				50.8	16.0	33/32		38	8940	7150
18.4-28	12	TL	W16	1450	442	28	157A8	250	5155	4125
				57.1	17.4	36/32		36	11375	9100

