



MAXAM

MS903

BACKHOE INDUSTRIAL SERVICE

Modifiziertes R4-Profil für hervorragende Traktion und Aufstieg auf weichem Boden.

- Optimiertes Profildesign mit selbstreinigendem Spritzschutz
- Tiefes Basisgummi für bessere Durchstoßfestigkeit
- Abnutzungs- und schnittresistente Mischung

Anwendungen:



| Größe | Leistungsklasse | Typ | Felge | Gesamtdurchmesser | Querschnittsbreite | Laufflächentiefe | L.I. | Inf. P. | Tragfähigkeit (kg/lbs) | |
|---------------------|-----------------|-----|-------|-------------------|--------------------|------------------|-------|------------|------------------------|-------------------|
| | | | | mm Zoll | mm Zoll | mm Zoll | | kPa psi | 10 km/h 5 mph | 40 km/h 25 mph |
| 18.4-26 (480/80-26) | 12 | TL | W16L | 1430 | 478 | 29 | 156A8 | 36 | 5000 | 4000 |
| | | | | 56.3 | 18.8 | 36/32 | | | 11000 | 8800 |
| | 16 | TL | W16L | 1430 | 478 | 29 | 162A8 | 45 | 5940 | 4750 |
| | | | | 56.3 | 18.8 | 36/32 | | | 13125 | 10500 |
| 16.9-28 (440/80-28) | 12 | TL | W15L | 1410 | 437 | 27 | 152A8 | 38 | 4440 | 3550 |
| | | | | 55.5 | 17.2 | 34/32 | | | 9815 | 7850 |
| | 14 | TL | W15L | 1410 | 437 | 27 | 155A8 | 44 | 4840 | 3875 |
| | | | | 55.5 | 17.2 | 34/32 | | | 10690 | 8550 |
| 16.9-30 (420/85-30) | 12 | TL | W15L | 1461 | 434 | 27 | 153A8 | 34 | 4560 | 3650 |
| | | | | 57.5 | 17.1 | 34/32 | | | 10060 | 8050 |
| | 14 | TL | W15L | 1461 | 434 | 27 | 156A8 | 45 | 5000 | 4000 |
| | | | | 57.5 | 17.1 | 34/32 | | | 11000 | 8800 |
| 18.4-30 (460/85-30) | 12 | TL | W16L | 1529 | 470 | 29 | 158A8 | 36 | 5310 | 4250 |
| | | | | 60.2 | 18.5 | 36/32 | | | 11690 | 9350 |
| | 14 | TL | W16L | 1529 | 470 | 29 | 160A8 | 42 | 5625 | 4500 |
| | | | | 60.2 | 18.5 | 36/32 | | | 12375 | 9900 |

