



**MAXAM**

# MS903

**PELLE RÉTROCAVEUSE  
SERVICE INDUSTRIEL**

Sculpture R4 modifiée offrant d'excellents niveaux de traction et de portance sur des surfaces molles.

- Sculpture optimisée avec briseurs de boue autonettoyants
- Sous-chape profonde avec une résistance supérieure à la perforation
- Composition offrant une bonne résistance à l'usure et à la coupure

Utilisations :



| Dimension           | Classement | Type | Jante | Diamètre extérieur | Largeur de section | Profondeur de sculpture | L.I.  | Infl. P.   | Charge Capacity (kg/lbs) |                   |
|---------------------|------------|------|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------|--------------------------|-------------------|
|                     |            |      |       | mm<br>pouces       | mm<br>pouces       | mm<br>pouces            |       | kPa<br>psi | 10 km/h<br>5 mph         | 40 km/h<br>25 mph |
| 18.4-26 (480/80-26) | 12         | TL   | W16L  | 1430               | 478                | 29                      | 156A8 | 36         | 5000                     | 4000              |
|                     |            |      |       | 56.3               | 18.8               | 36/32                   |       |            | 11000                    | 8800              |
|                     | 16         | TL   | W16L  | 1430               | 478                | 29                      | 162A8 | 45         | 5940                     | 4750              |
|                     |            |      |       | 56.3               | 18.8               | 36/32                   |       |            | 13125                    | 10500             |
| 16.9-28 (440/80-28) | 12         | TL   | W15L  | 1410               | 437                | 27                      | 152A8 | 38         | 4440                     | 3550              |
|                     |            |      |       | 55.5               | 17.2               | 34/32                   |       |            | 9815                     | 7850              |
|                     | 14         | TL   | W15L  | 1410               | 437                | 27                      | 155A8 | 44         | 4840                     | 3875              |
|                     |            |      |       | 55.5               | 17.2               | 34/32                   |       |            | 10690                    | 8550              |
| 16.9-30 (420/85-30) | 12         | TL   | W15L  | 1461               | 434                | 27                      | 153A8 | 34         | 4560                     | 3650              |
|                     |            |      |       | 57.5               | 17.1               | 34/32                   |       |            | 10060                    | 8050              |
|                     | 14         | TL   | W15L  | 1461               | 434                | 27                      | 156A8 | 45         | 5000                     | 4000              |
|                     |            |      |       | 57.5               | 17.1               | 34/32                   |       |            | 11000                    | 8800              |
| 18.4-30 (460/85-30) | 12         | TL   | W16L  | 1529               | 470                | 29                      | 158A8 | 36         | 5310                     | 4250              |
|                     |            |      |       | 60.2               | 18.5               | 36/32                   |       |            | 11690                    | 9350              |
|                     | 14         | TL   | W16L  | 1529               | 470                | 29                      | 160A8 | 42         | 5625                     | 4500              |
|                     |            |      |       | 60.2               | 18.5               | 36/32                   |       |            | 12375                    | 9900              |

