



MAXAM

MS903

**SERVIZIO INDUSTRIALE
RETROSCAVATORI**

Configurazione modificata del battistrada R4 per ottenere un'eccellente aderenza e flottazione in condizioni di lavoro agevoli.

- Disegno ottimizzato del battistrada con interruttori del fango autopulenti
- Il sottobattistrada profondo garantisce una migliore resistenza alle forature
- Mescola resistente all'usura e ai tagli

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	I.D.C.	P.D.G	Capacità di carico (kg/lbs)	
				mm inch	mm inch	mm inch		kPa psi	10 km/h 5 mph	40 km/h 25 mph
18.4-26 (480/80-26)	12	TL	W16L	1430	478	29	156A8		5000	4000
				56.3	18.8	36/32		36	11000	8800
	16	TL	W16L	1430	478	29	162A8		5940	4750
				56.3	18.8	36/32		45	13125	10500
16.9-28 (440/80-28)	12	TL	W15L	1410	437	27	152A8		4440	3550
				55.5	17.2	34/32		38	9815	7850
	14	TL	W15L	1410	437	27	155A8		4840	3875
				55.5	17.2	34/32		44	10690	8550
16.9-30 (420/85-30)	12	TL	W15L	1461	434	27	153A8		4560	3650
				57.5	17.1	34/32		34	10060	8050
	14	TL	W15L	1461	434	27	156A8		5000	4000
				57.5	17.1	34/32		45	11000	8800
18.4-30 (460/85-30)	12	TL	W16L	1529	470	29	158A8		5310	4250
				60.2	18.5	36/32		36	11690	9350
	14	TL	W16L	1529	470	29	160A8		5625	4500
				60.2	18.5	36/32		42	12375	9900

