



MAXAM MS903

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ -
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕРВИС

Агрессивный модифицированный рисунок протектора R4 обеспечивает отличное сцепление, стабильность и износостойкость в самых тяжелых условиях эксплуатации.

- Специальные грязеотталкиватели для оптимизации самоочистки
- Глубокий подпротекторный слой для повышения устойчивости к проколам
- Устойчивый к износу и порезам состав протектора
- Превосходные тягово-сцепные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



Размер	Норма слоиности	Тип	Обод	Наружный диаметр	Ширина секции	Глубина протектора	Индекс нагрузки	Давление	Грузоподъемность (кг)	
				mm inch	mm inch	mm inch			kPa psi	10 км/ч 5 mph
18.4-26 (480/80-26)	12	TL	W16L	1430	478	29	156A8		5000	4000
				56.3	18.8	36/32			36	11000
	16	TL	W16L	1430	478	29	162A8		5940	4750
				56.3	18.8	36/32			45	13125
16.9-28 (440/80-28)	12	TL	W15L	1410	437	27	152A8		4440	3550
				55.5	17.2	34/32			38	9815
	14	TL	W15L	1410	437	27	155A8		4840	3875
				55.5	17.2	34/32			44	10690
16.9-30 (420/85-30)	12	TL	W15L	1461	434	27	153A8		4560	3650
				57.5	17.1	34/32			34	10060
	14	TL	W15L	1461	434	27	156A8		5000	4000
				57.5	17.1	34/32			45	11000
18.4-30 (460/85-30)	12	TL	W16L	1529	470	29	158A8		5310	4250
				60.2	18.5	36/32			36	11690
	14	TL	W16L	1529	470	29	160A8		5625	4500
				60.2	18.5	36/32			42	12375

