



MAXAM

MS905

PLANIERGERÄTE / TELESKOPLADER

Aggressives R4-Profil zum Einsatz an Planiergeräten und Teleskopladern, bei denen hohe Traktion gefordert ist.

- Optimiertes Profildesign mit selbstreinigendem Spritzschutz
- Zentrale Zugstange reduziert Vibrationen beim Befahren von Straßen
- Tiefes Basisgummi für bessere Durchstoßfestigkeit
- Abnutzungs- und schnittresistente Mischung

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächentiefe	L.I.	Inf. P.	Tragfähigkeit (kg/lbs)	
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll		kPa psi	10 km/h 5 mph	40 km/h 25 mph
13.00-24	12	TL	8.00TG	1276	349.0	25	143A8	300	4360	2725
				50.2	13.7	32/32		44	9550	6000
				14	TL	8.00TG		1276	349	25
13.00-24	14	TL	8.00TG	1276	349	25	146A8	350	4800	3000
				50.2	13.7	32/32		51	10500	6600
				16	TL	8.00TG		1276	349	25
13.00-24	16	TL	8.00TG	1276	349	25	149A8	400	5200	3250
				50.2	13.7	32/32		58	11400	7150
				14.00-24	12	TL		8.00TG	1346	368
530.0	14.5	32/32	36	10390			6800			
16	TL	8.00TG	1346	368			25		153A8	350
14.00-24	16	TL	8.00TG	1346	368	25	153A8	350	5580	3650
				530.0	14.5	32/32		51	12300	8050

