



MAXAM

MS905

NIVELEUSE/ CHARIOT ÉLÉVATEUR À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

Sculpture R4 agressive pour niveleuse/ chariot élévateur à flèche télescopique exigeant un haut niveau de traction.

- Sculpture optimisée avec briseurs de boue autonettoyants
- Barre centrale réduisant les vibrations sur les surfaces routières
- Sous-chape profonde avec une résistance supérieure à la perforation
- Composition offrant une bonne résistance à l'usure et à la coupure

Utilisations :



Dimension	Classement	Type	Jante	Diamètre extérieur	Largeur de section	Profondeur de sculpture	L.I.	Inf. P.	Charge Capacity (kg/lbs)	
				mm pouces	mm pouces	mm pouces		kPa psi	10 km/h 5 mph	40 km/h 25 mph
13.00-24	12	TL	8.00TG	1276	349.0	25	143A8	300	4360	2725
				50.2	13.7	32/32		44	9550	6000
				50.2	13.7	32/32		51	10500	6600
13.00-24	14	TL	8.00TG	1276	349	25	146A8	350	4800	3000
				50.2	13.7	32/32		51	10500	6600
				50.2	13.7	32/32		58	11400	7150
13.00-24	16	TL	8.00TG	1276	349	25	149A8	400	5200	3250
				50.2	13.7	32/32		58	11400	7150
				50.2	13.7	32/32		58	11400	7150
14.00-24	12	TL	8.00TG	1346	368	25	147A8	250	4700	3075
				530.0	14.5	32/32		36	10390	6800
				530.0	14.5	32/32		36	10390	6800
14.00-24	16	TL	8.00TG	1346	368	25	153A8	350	5580	3650
				530.0	14.5	32/32		51	12300	8050
				530.0	14.5	32/32		51	12300	8050

