



MAXAM

MS905

**LIVELLATRICI / MANIPOLATORI
TELECOMANDATI**

Aggressivo disegno del battistrada R4 per l'uso su livellatrici e manipolatori telecomandati dove si richiede un'elevata aderenza.

- Disegno ottimizzato del battistrada con interruttori del fango autopulenti
- Il tirante in acciaio posto al centro riduce le vibrazioni durante la guida su strada
- Il sottobattistrada profondo garantisce una migliore resistenza alle forature
- Mescola resistente all'usura e ai tagli

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	I.D.C.	P.D.G	Capacità di carico (kg/lbs)	
				mm inch	mm inch	mm inch		kPa psi	10 km/h 5 mph	40 km/h 25 mph
13.00-24	12	TL	8.00TG	1276	349.0	25	143A8	300	4360	2725
				50.2	13.7	32/32		44	9550	6000
				14	TL	8.00TG		1276	349	25
14.00-24	12	TL	8.00TG	1276	349	25	149A8	400	5200	3250
				50.2	13.7	32/32		51	10500	6600
				16	TL	8.00TG		1276	349	25
14.00-24	12	TL	8.00TG	1346	368	25	147A8	250	4700	3075
				530.0	14.5	32/32		36	10390	6800
				16	TL	8.00TG		1346	368	25
				530.0	14.5	32/32		51	12300	8050

