

**MAXAM**

# MS907

**CARGADOR COMPACTO Y  
RETROEXCAVADORA L5**

Patrón agresivo L5 de la banda de rodadura más profunda para cargadores compactos, retroexcavadoras y manipuladores telescópicos.

- El perfil completamente plano con la banda de rodadura intercalada autolimpiante mejora el rendimiento
- Lonas profundas para mayor resistencia a los pinchazos
- Compuesto especial resistente a los cortes que reduce el desgaste y la fragmentación
- Mayor coeficiente neto a bruto que permite maximizar la vida útil de la banda de rodadura y reducir al mínimo el coste por hora

Usos:



Medida	Clasificación	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	IC	Infl. P.	Capacidad de carga
				mm Pulgadas	mm Pulgadas	mm Pulgadas			kPa psi
23x8.50-12	8	TL	7JA	574.0	213	28.0	107A2	450	975
				22.6	8.4	35/32			2150
27x8.50-15	10	TL	7JA	686.0	221	30.0	122A2	515	1500
				27.0	8.7	38/32			3300
10-16.5	14	TL	8.25	795.0	278	35.0	128A2	620	1800
				31.3	10.9	44/32			3960
12-16.5	14	TL	9.75	842.0	330	35.0	147A2	620	3075
				33.1	13.0	44/32			6800
14-17.5	16	TL	10.50	935.0	357	36.0	157A2	620	4125
				36.8	14.1	46/32			9100
12.5/80-18	14	TL	11.00	965	306	37	145A8	425	2900
				38.0	12.0	47/32			8260
16-9-28	16	TL	11.00	965	306	37	148A8	480	3150
				38.0	12.0	47/32			8940
16.9-28	14	TL	W15L	1410	450	38	155A8	310	3875
				55.5	17.7	48/32			10690

