



MAXAM

MS907

MINIPALE E RETROSCAVATORI L5

Aggressiva configurazione extraprofonda del battistrada L5 studiata per l'utilizzazione con minipale, retroscavatori e manipolatori telecomandati.

- Il profilo piatto con battistrada autopulente migliora le prestazioni
- Il sottobattistrada profondo garantisce una migliore resistenza alle forature
- La speciale mescola resistente ai tagli migliora l'usura e riduce il chunking
- Il miglior rapporto netto-lordo assicura la massima durata del battistrada e un costo orario minimo

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	I.D.C.	P.D.G	Capacità di carico (kg/lbs)
				mm inch	mm inch	mm inch		kPa psi	10 km/h 5 mph
23x8.50-12	8	TL	7JA	574.0	213	28.0	107A2	450	975
				22.6	8.4	35/32		65	2150
27x8.50-15	10	TL	7JA	686.0	221	30.0	122A2	515	1500
				27.0	8.7	38/32		75	3300
10-16.5	14	TL	8.25	795.0	278	35.0	128A2	620	1800
				31.3	10.9	44/32		90	3960
12-16.5	14	TL	9.75	842.0	330	35.0	147A2	620	3075
				33.1	13.0	44/32		90	6800
14-17.5	16	TL	10.50	935.0	357	36.0	157A2	620	4125
				36.8	14.1	46/32		90	9100
12.5/80-18	14	TL	11.00	965	306	37	145A8	425	2900
				38.0	12.0	47/32		62	8260
16	16	TL	11.00	965	306	37	148A8	480	3150
				38.0	12.0	47/32		70	8940
16.9-28	14	TL	W15L	1410	450	38	155A8	310	3875
				55.5	17.7	48/32		45	10690

