



MAXAM

MS908

MOBILBAGGER

Zur Verwendung an Mobilbaggern, wenn Traktion und Stabilität erforderlich sind.

- Selbstreinigendes, offenes Profil mit Spritzschutz sorgt für erhöhte Traktion
- Verstärkte Seitenwand für ausgezeichnete Stabilität und Schnittresistenz
- Zentrale Zugstange reduziert Vibrationen beim Befahren von Straßen

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächentiefe	L.I.	Inf. P.	Tragfähigkeit (kg/lbs)	
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll		kPa psi	10 km/h 5 mph	50 km/h 30 mph
8.25-20	14	TT	6.50	950	224	19	136B	720	3460	2240
				37.4	8.8	24/32		105	7640	4940
9.00-20	14	TT	7.00	1006	251	20	140B	700	3865	2500
				39.6	9.9	25/32		102	8540	5520
10.00-20	16	TT	7.50	1052	274	21	148B	740	4870	3150
				41.4	10.8	26/32		108	10740	6950
11.00-20	16	TT	8.00	1067	279	22	150B	720	5180	3350
				42.0	11.0	28/32		105	11450	7400

