



# MAXAM

# MS908

## ESCAVATORI CON RUOTE

Studiato per essere utilizzato su escavatori con ruote quando sono richieste aderenza e stabilità.

- Il battistrada aperto autopulente con interruttori del fango garantisce una migliore aderenza
- I fianchi rinforzati assicurano un'eccellente stabilità e resistenza ai tagli
- Il tirante in acciaio posto al centro riduce le vibrazioni durante la guida su strada

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	I.D.C.	P.D.G	Capacità di carico (kg/lbs)	
				mm inch	mm inch	mm inch		kPa psi	10 km/h 5 mph	50 km/h 30 mh
8.25-20	14	TT	6.50	950	224	19	136B	720	3460	2240
				37.4	8.8	24/32		105	7640	4940
9.00-20	14	TT	7.00	1006	251	20	140B	700	3865	2500
				39.6	9.9	25/32		102	8540	5520
10.00-20	16	TT	7.50	1052	274	21	148B	740	4870	3150
				41.4	10.8	26/32		108	10740	6950
11.00-20	16	TT	8.00	1067	279	22	150B	720	5180	3350
				42.0	11.0	28/32		105	11450	7400

