



**MAXAM**

# MS909

**MEHRZWECK**

Zur Verwendung an Mobilbaggern, wenn Traktion und Stabilität erforderlich sind.

- Breites offenes Profil für maximalen Aufstieg und Traktion auf weichem Boden
- Verstärkte Seitenwand für ausgezeichnete Stabilität und Schnittresistenz
- Zentrale Zugstange reduziert Vibrationen beim Befahren von Straßen
- Abnutzungs- und schnittresistente Mischung

Anwendungen:



Größe	Leistungsklasse	Typ	Felge	Gesamtdurchmesser	Querschnittsbreite	Laufflächen-tiefe	L.I.	Inf. P.	Tragfähigkeit (kg/lbs)
				mm Zoll	mm Zoll	mm Zoll		kPa psi	10 km/h 5 mph
405/70-20 (16/70-20)	12	TL	13.00	1077	411	33	145B	320	2900
				42.4	16.2	42/32		46	6400
	14	TL	13.00	1077	411	33	149B	350	3250
405/70-24 (16/70-24)	14	TL	13.00	1173	404	33	152B	400	3550
				42.4	16.2	42/32		58	7850
	16	TL	13.00	1077	411	33	152B	400	3550
405/70-24 (16/70-24)	16	TL	13.00	1173	404	33	156B	500	4000
				46.2	15.9	42/32		58	7850
	16	TL	13.00	1173	404	33	156B	500	4000
445/65-19.5 (18-19.5)	16	TL	14.00	1095	457	27	160B	585	4500
				43.1	18.0	34/32		85	9900
	18	TL	14.00	1095	457	27	164B	690	5000
445/65-22.5 (18-22.5)	16	TL	14.00	1171	457	29	163B	585	4875
				46.1	18.0	36/32		85	10700
	18	TL	14.00	1171	457	29	167B	690	5450
				46.1	18.0	36/32		100	12000

