



**MAXAM**

# MS909

**MULTIPROPÓSITO**

Para usar en excavadoras de ruedas en las que la tracción y la estabilidad son esenciales.

- Diseño de la banda de rodadura amplio y abierto para un máximo de flotación y tracción en terrenos blandos
- Flanco reforzado para una estabilidad y resistencia los cortes excelentes
- Tirante central que reduce la vibración al conducir en carretera
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y el desgaste

Usos:



Medida	Clasificación	Tipo	Llanta	O.D.	S.W.	T.D.	IC	Infl. P.	Capacidad de carga (kg/lbs)
				mm Pulgadas	mm Pulgadas	mm Pulgadas			
405/70-20 (16/70-20)	12	TL	13.00	1077	411	33	145B	320	2900
				42.4	16.2	42/32	46	6400	
	14	TL	13.00	1077	411	33	149B	350	3250
405/70-24 (16/70-24)	14	TL	13.00	1173	404	33	152B	400	3550
				46.2	15.9	42/32	58	7850	
	16	TL	13.00	1173	404	33	156B	500	4000
445/65-19.5 (18-19.5)	16	TL	14.00	1095	457	27	160B	585	4500
				43.1	18.0	34/32	85	9900	
	18	TL	14.00	1095	457	27	164B	690	5000
445/65-22.5 (18-22.5)	16	TL	14.00	1171	457	29	163B	585	4875
				46.1	18.0	36/32	85	10700	
	18	TL	14.00	1171	457	29	167B	690	5450
				46.1	18.0	36/32		100	12000

