



**MAXAM**

# MS909

## APPLICAZIONI DIVERSE

Studiato per essere utilizzato su escavatori con ruote quando sono richieste aderenza e stabilità.

- Il disegno del battistrada largo e aperto assicura la massima flottazione su fondo liscio
- I fianchi rinforzati garantiscono un'eccellente stabilità e resistenza ai tagli
- Il tirante in acciaio posto al centro riduce le vibrazioni durante la guida su strada
- Mescola resistente ai tagli e all'usura

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchione	D.E.	L.D.S	P.D.B.	I.D.C.	P.D.G	Capacità di carico (kg/lbs)
				mm inch	mm inch	mm inch		kPa psi	10 km/h 5 mph
405/70-20 (16/70-20)	12	TL	13.00	1077	411	33	145B	320	2900
				42.4	16.2	42/32	46	6400	
				14	TL	13.00	1077	411	33
405/70-24 (16/70-24)	14	TL	13.00	1173	404	33	152B	400	3550
				42.4	16.2	42/32	58	7850	
				16	TL	13.00	1077	411	33
405/70-24 (16/70-24)	16	TL	13.00	1173	404	33	156B	500	4000
				46.2	15.9	42/32	58	7850	
				16	TL	13.00	1173	404	33
445/65-19.5 (18-19.5)	16	TL	14.00	1095	457	27	160B	585	4500
				43.1	18.0	34/32	85	9900	
				18	TL	14.00	1095	457	27
445/65-22.5 (18-22.5)	16	TL	14.00	1171	457	29	163B	585	4875
				46.1	18.0	36/32	85	10700	
				18	TL	14.00	1171	457	29
				46.1	18.0	36/32	100	12000	

