



MAXAM

MS402

E4

Pour une utilisation dans des applications à grande vitesse sur des routes de transport bien entretenues.

- Excellente traction sur Les routes de transport entretenues
- L'axe de la bande de roulement pleine minimise les vibrations et augmente la durée de vie de la bande de roulement.
- Large Empreinte carrée répartit la charge pour minimiser la perturbation des routes de transport.
- Talon, épaulement et paroi latérale renforcés pour une résistance accrue aux coupures
- La sous-couche résistante à la chaleur réduit la température des pneus
- Plusieurs options de composés de bande de roulement ciblent des exigences spécifiques à chaque site.

Applications :



Taille	Notation	Type	Jante	O.D.	S.W	T.D.	Tread Compound	TMPH/ TKPH	Infl. P.	Capacité (lbs/kg)	L.I.
				po mm	po mm	32nds mm			psi KPa	30 mi/h 50 km/h	
18.00R33	★★	TL	13.00/2.5	73.8	20.1	66	Standard	145/212	102	24000	191B
				1874	511	52	Cut Resistant	116/169	700	10900	
24.00R35	★★	TL	17.00/3.5	86.5	27.8	71	Standard	266/388	102	40800	209B
				2196	705	56	Cut Resistant	215/314	700	18500	
27.00R49	★★	TL	19.50/4.0	106.4	29.0	82	Standard	291/425	102	60000	223B
				2702	737	65	Cut Resistant	233/340	700	27250	
							Heat Resistant	394/575			
30.00R51	★★	TL	22.00/4.5	114.4	33.7	93	Standard	---	102	74000	230B
				2906	856	74	Cut Resistant	---	700	33500	
							Heat Resistant	---			

