



MAXAM MS708

OTR PRO

Применение:



- Предназначена для колесных погрузчиков, работающих в наиболее сложных условиях в сфере удаления отходов, переработки и в карьерах.
- Компаунд с низкой твердостью центральной части в сочетании с запатентованным выемками «Double D» обеспечивает превосходное движение по сравнению с продуктами 2-стадийной сборки
- Настоящая полностью резиновая конструкция 3-стадийной сборки для снижения выработки тепла и высокой стойкости к надрезам
- Отсутствие необходимости в обслуживании и простота для максимальной производительности
- Доступна с гладким или тяговым протектором для максимальной универсальности во всех сферах применения
- Установка на стандартные составные обода землеройных машин

Размер	Протектор	Боковина	Обод	НД		Гл. прот.	Нагрузка (фунт/кг)		L.I.		
				дюйм	Шир. проф.		5 mph	10 mph			
				мм	мм	мм	10 км/ч	15 км/ч			
17.5-25	SM	ST	14.00	53.0	17.8	6.1	24700	17890	192A2		
		AP		1346	452	155	11200	8100	188A2		
	TR	ST	14.00	53.0	17.8	6.1	24700	17890	192A2		
		AP		1346	452	155	10090	7300	188A2		
	20.5-25	SM	ST	17.00	58.8	20.8	7.4	35300	25570	204A2	
			AP		1493	528	188	16010	11600	200A2	
TR		ST	17.00	58.8	20.8	7.4	35300	25570	204A2		
		AP		1493	528	188	16010	11600	200A2		
23.5-25		SM	ST	19.50	64.0	23.5	8.6	44100	31950	212A2	
			AP		1625	597	218	20000	14500	208A2	
	TR	ST	19.50	64.0	23.5	8.6	44100	31950	212A2		
		AP		1625	597	218	20000	14500	208A2		
	26.5-25	SM	ST	22.00	68.4	27.0	9.5	53600	38830	219A2	
			AP		1737	686	241	24300	17600	215A2	
TR		ST	22.00	68.4	27.0	9.5	53600	38830	219A2		
		AP		1737	686	241	21800	15800	215A2		
29.5-25		SM	ST	25.00	73.0	29.7	10.4	66000	47810	226A2	
			AP		1854	754	264	30000	21700	222A2	
	TR	ST	25.00	73.0	29.7	10.4	66000	47810	226A2		
		AP		1854	754	264	26500	19190	222A2		
					73.0	29.7	10.4	58400	42305		
					1854	754	264	30000	21700		
				73.0	29.7	10.4	58400	42305			
				1854	754	264	26500	19190			