



MAXAM

MS931

LOGXTRA - LS2 SILVICOLTURA

Studiato per l'utilizzazione su impegnativi mezzi di silvicoltura. La costruzione ad elevata resistenza dello pneumatico stabilizzato con cintura offre un'eccellente aderenza e flottazione in applicazioni gravose.

- Spalla e fianco notevolmente robusti
- Massima protezione da tagli, impatti e forature
- Mescola resistente ai tagli particolarmente realizzata per servizi di silvicoltura
- Sottobattistrada rinforzato in acciaio

Applicazioni:



Dimensioni	PR	Tipo	Cerchio	Diametro esterno		Larghezza profilo		Profondità battistrada		Press. di gonf.		Carico (lbs/kg)	Indice di carico
				in	mm	in	mm	32nds	mm	psi	Km/h		
23.1-26	16	TL	DW20B	63.8	1620	22.8	580	72	58	35	240	20 mph 4500	160A6
				1620	580	58	240	4500					
28L-26	16	TL	DW25B	63.9	1624	28.0	710	76	60	30	205	10500 4750	162A6
				64.1	1628	27.8	707	76	60	35	240	11400 5150	
	20	TL	DW25B	64.1	1628	27.8	707	76	60	35	240	11400 5150	165A6
				64.1	1628	27.8	707	76	60	35	240	11400 5150	
24.5-32	20	TL	DH21	72.1	1831	24.5	622	75	60	40	275	13200 6000	170A6
				72.1	1831	24.5	622	75	60	40	275	13200 6000	
30.5L-32	20	TL	DH27	73.0	1855	30.3	769	82	65	30	205	13200 6000	170A6
				73.0	1855	30.2	768	82	65	40	275	15700 7100	
	26	TL	DH27	73.0	1855	30.2	768	82	65	40	275	15700 7100	176A6
				73.0	1855	30.2	768	82	65	40	275	15700 7100	
35.5L-32	20	TL	DH31	79.2	2011	35.5	902	84	67	25	175	16100 7300	177A6
				79.2	2011	35.5	902	84	67	35	240	19300 8750	
	26	TL	DH31	79.2	2011	35.5	902	84	67	35	240	19300 8750	183A6
				79.2	2011	35.5	902	84	67	35	240	19300 8750	

