



MAXAM

MS402

E4

Concepito per applicazioni con elevate velocità su strade con buon livello di manutenzione.

- Eccellente aderenza su fondi stradali con buon livello di manutenzione
- Linea centrale rigida che minimizza le vibrazioni e allunga la durata del battistrada
- L'impronta ampia e quadrata distribuisce il carico e permette di assorbire gli effetti di fondi accidentati
- Spalla e fianco rinforzati per migliorare la resistenza ai tagli
- Il sottobattistrada resistente al calore riduce la temperatura dello pneumatico
- Sono disponibili parecchie opzioni di miscela per soddisfare specifiche richieste

Applicazioni:



Dimensioni	Class.	Tipo	Cerchio	Diametro esterno	Larghezza profilo	P.B.	Battistrada	TMPH/TKPH	Press. di gonf.	Carico (lbs/kg)	Indice di carico
				in mm	in mm	32nds mm			psi Km/h	30 mph 50 Km/h	
18.00R33	★★	TL	13.00/2.5	73.8	20.1	66	Standard	145/212	102	24000	191B
				1874	511	52	Cut Resistant	116/169	700	10900	
24.00R35	★★	TL	17.00/3.5	86.5	27.8	71	Standard	266/388	102	40800	209B
				2196	705	56	Cut Resistant	215/314	700	18500	
27.00R49	★★	TL	19.50/4.0	106.4	29.0	82	Standard	291/425	102	60000	223B
				2702	737	65	Cut Resistant	233/340	700	27250	
							Heat Resistant	394/575			
30.00R51	★★	TL	22.00/4.5	114.4	33.7	93	Standard	---	102	74000	230B
				2906	856	74	Cut Resistant	---	700	33500	
							Heat Resistant	---			

