



MAXAM

MS701 SM

SETTORE INDUSTRIALE PRO

Gomma piena trimescola dall'eccezionale resilienza

- Disegno liscio del battistrada per assicurare la massima durata
- Eccezionali mescole in gomma naturale:
 - Le mescole non contengono polveri di gomme riciclate o altri materiali di riempimento
 - Battistrada resistente ai tagli e alle lacerazioni
 - Resistente al chunking, No-marking (NM)
 - Centro cushion morbido e resistente al calore
 - Mescola base di pura gomma
- Eccezionale costruzione della trimescola
 - Uniformità della mescola a strati regolari
 - Il rinforzo interno ad anello d'acciaio previene lo slittamento della ruota
- Il prodotto è conforme agli standard internazionali di progettazione TRA ed ETRTO
- Ampia impronta che garantisce la massima stabilità
- Il profilo liscio del battistrada consente una distribuzione uniforme del carico
- Il tallone è disponibile sia in configurazione Standard che Swift (Clip/Halo/LOC)

Applicazioni:



Dimensioni	Cerchio	Tipo		Diametro esterno		Larghezza profilo.		P.B.		Carico (lbs/kg)	
		STD	SWIFT	in.	mm	in.	mm	in.	mm	15 mph/25 Km/h	Ruota sotto carico
18x9-8 SM	7.00	*	*	18.1	460	8.4	213	1.6	41	5590/2535	4300/1950
6.00-9 SM	4.00E	*	*	20.6	523	5.4	137	1.7	43	4090/1885	3200/1450
6.50-10 SM	5.00F	*	*	22.3	566	6.4	163	2.0	51	5160/2340	3970/1800
7.00-12 SM	5.00S	*	*	25.7	653	6.8	173	2.2	56	6440/2920	4940/2240
28x9-15 (8.15-15) SM	7.00	*	*	27.0	686	8.6	218	2.0	51	8600/3900	6610/3000
8.25-15 SM	6.50	*	*	32.0	813	8.3	211	2.8	71	10470/4750	8050/3650
10.00-20 SM	7.50	*		40.7	1034	10.0	254	3.2	81	13230/6000	11025/5000
	8.00	*		40.7	1034	10.0	254	3.2	81	13230/6000	11025/5000
12.00-20 SM	8.00	*		42.8	1087	11.3	287	3.4	86	16870/7650	13890/6300
	8.50	*		42.8	1087	11.3	287	3.4	86	16870/7650	13890/6300
	10.00	*		42.8	1087	11.3	287	3.4	86	16870/7650	13890/6300

