



**MAXAM**

# MS701 SM

## INDUSTRIAL PRO

Сплошная упругая шина 3-стадийной сборки премиум-класса

- Гладкий протектор для максимального срока службы проектора

- Компаунды на основе натурального каучука премиум-класса:

Компаунды не содержат резиновую крошку или другие наполнители

Стойкий к надрезам и разрыву протектор

Устойчивая к выкрашиванию, белая

Мягкая, теплостойкая центральная часть подушечного слоя

Полностью резиновый компаунд

- Компаунд 3-стадийной сборки премиум-класса

Равномерно распределенный слоистый компаунд

Внутренний усиливающий стальной корд предотвращает пробуксовку колеса

- Продукция соответствует мировым стандартам проектирования TRA и ETRTO

- Широкий профиль отпечатка для максимальной устойчивости при операциях подъема

- Протектор с полным профилем для равномерного распределения нагрузки

- Доступна как со стандартным бортом, так и с бортом Swift (Clip/Halo/LOC)

Применение:



Размер	Обод	Тип		НД		Шир. проф.		Гл. прот.		Нагрузка (фунт/кг)	
		STD	SWIFT	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	15 mph/25 км/ч	
										Load Wheels	Steer Wheels
18x9-8 SM	7.00	*	*	18.1	460	8.4	213	1.6	41	5590/2535	4300/1950
6.00-9 SM	4.00E	*	*	20.6	523	5.4	137	1.7	43	4090/1885	3200/1450
6.50-10 SM	5.00F	*	*	22.3	566	6.4	163	2.0	51	5160/2340	3970/1800
7.00-12 SM	5.00S	*	*	25.7	653	6.8	173	2.2	56	6440/2920	4940/2240
28x9-15 (8.15-15) SM	7.00	*	*	27.0	686	8.6	218	2.0	51	8600/3900	6610/3000
8.25-15 SM	6.50	*	*	32.0	813	8.3	211	2.8	71	10470/4750	8050/3650
10.00-20 SM	7.50	*		40.7	1034	10.0	254	3.2	81	13230/6000	11025/5000
	8.00	*		40.7	1034	10.0	254	3.2	81	13230/6000	11025/5000
12.00-20 SM	8.00	*		42.8	1087	11.3	287	3.4	86	16870/7650	13890/6300
	8.50	*		42.8	1087	11.3	287	3.4	86	16870/7650	13890/6300
	10.00	*		42.8	1087	11.3	287	3.4	86	16870/7650	13890/6300

