



**MAXAM**

# MS703

**INDUSTRIAL PRO**

Hochwertiger dreistufiger widerstandsfähiger Vollgummireifen, für die Verwendung in der Industrie und im Hafen

- Hochwertige Mischung aus Naturkautschuk:
  - Schnitt- und reißfeste Lauffläche
  - Chunk Resistant Non-Marking (NM)
  - Weiche, hitzebeständige, polsternde Mitte
- Hochwertige dreistufige Verbundkonstruktion
  - Gleichmäßige Beschichtung und Homogenität der Mischung
  - Verstärkung durch inneren Stahlring beseitigt Radschlupf
  - Entwurfsstandards • Das Produkt befolgt die internationalen Designstandards TRA und ETRTO.
- Breite Grundfläche für maximale Stabilität bei Hebevorgängen
- Vollständiges Laufflächenprofil für die gleichmäßige Lastenverteilung

Anwendungen:



Reifengröße	Felge	Typ		A.D.		S.W.		T.D.		Belastbarkeit (lbs/kg)	
		STD	SWIFT	in.	mm	in.	mm	in.	mm	6 mph/10 kph	10 mph/15 kph
16.00-25	11.25/2.0	*		56.9	1446	15.4	390	5.0	127	33740/15305	24430/11080
18.00-25	13.00/2.5	*		63.3	1607	18.9	480	5.7	145	44800/20320	32440/14715

