



MAXAM

MS703

INDUSTRIAL PRO

Rueda maciza de máxima calidad de 3 capas diseñada para uso en aplicaciones industriales y portuarias

- Compuestos de caucho natural de primera calidad:
 - Banda de rodadura resistente a los cortes y desgarres
 - Resistentes a la fragmentación - no producen marcas (NM)
 - Centro amortiguado blando resistente al calor
- Elaborados con un compuesto de 3 fases de primera calidad
 - Uniformidad del compuesto por capas equilibradas
 - El refuerzo del anillo de acero interno no permite a la rueda patinar
- El producto cumple con las normas de diseño internacionales TRA y ETRTO
- Huella amplia para una máxima estabilidad de elevación
- Perfil de toda la banda de rodadura para una distribución uniforme de la carga

Descripción:



Tamaño	Llanta	Tipo		O.D.		S.W.		T.D.		Capacidad de Carga (lbs/kg)	
		STD	SWIFT	en.	mm	en.	mm	en.	mm	6 mph/10 kph	10 mph/15 kph
16.00-25	11.25/2.0	*		56.9	1446	15.4	390	5.0	127	33740/15305	24430/11080
18.00-25	13.00/2.5	*		63.3	1607	18.9	480	5.7	145	44800/20320	32440/14715

