



**MAXAM**

# MS802 GSE

**НАЗЕМНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Шина MS802 GSE предназначена для использования в наземном обслуживании, промышленности и производстве и позволяет оптимизировать эксплуатационные расходы и сократить время простоя.

- Сверхширокий профиль и усиленная боковина для повышенной устойчивости
- Толстый подпротекторный слой для максимальной стойкости к проколам
- Проектор со сверхглубокими ребрами обеспечивает исключительное сцепление на влажном грунте
- Низкое сопротивление качению

Применение:



| Размер          | НС | Тип | Обод   | НД    |     | Шир. проф. |     | Гл. прот. |    | Давл. накач.<br>psi/КПа | Нагрузка (фунт/кг) |              |
|-----------------|----|-----|--------|-------|-----|------------|-----|-----------|----|-------------------------|--------------------|--------------|
|                 |    |     |        | дюйм. | мм  | дюйм       | мм  | /32       | мм |                         | 15 mph/25 км/ч     | Steer Wheels |
| 18x7-8          | 16 | ТТ  | 4.33R  | 18.1  | 460 | 6.6        | 168 | 20        | 16 | 145/1000                | 4540/2060          | 3640/1650    |
| 6.00-9 (6.90-9) | 10 | ТТ  | 4.00E  | 21.4  | 543 | 6.4        | 163 | 21        | 17 | 125/860                 | 3640/1650          | 2920/1325    |
|                 | 12 | ТТ  | 4.00E  | 21.4  | 543 | 6.4        | 163 | 21        | 17 | 150/1030                | 3990/1810          | 3200/1450    |
| 6.50-10         | 14 | ТТ  | 5.00   | 23.5  | 597 | 7.5        | 190 | 20        | 16 | 145/1000                | 4960/2250          | 3970/1800    |
| 23x9-10         | 20 | ТТ  | 6.50F  | 23.0  | 584 | 8.8        | 223 | 20        | 16 | 145/1000                | 7300/3310          | 5840/2650    |
| 7.00-12         | 16 | ТТ  | 5.00   | 26.9  | 683 | 7.7        | 196 | 22        | 17 | 145/1000                | 6175/2800          | 4940/2240    |
| 165-13          | 8  | ТЛ  | 4.50   | 23.2  | 589 | 6.3        | 160 | 21        | 17 | 65/450                  | 2205/1000          | 1765/800     |
| 7.00-15         | 14 | ТТ  | 5.50BD | 29.8  | 757 | 8.2        | 208 | 23        | 18 | 135/930                 | 7090/3215          | 5675/2575    |
| 7.50-15         | 16 | ТТ  | 6.00BD | 31.8  | 808 | 9.1        | 231 | 23        | 18 | 145/1000                | 8265/3750          | 6615/3000    |
| 8.25-15         | 14 | ТТ  | 6.50   | 33.1  | 841 | 9.8        | 248 | 24        | 19 | 115/790                 | 8950/4060          | 7165/3250    |
| 8.00-16.5       | 8  | ТЛ  | 6.00   | 29.0  | 736 | 8.0        | 203 | 20        | 16 | 65/450                  | 4685/2125          | 3750/1700    |
| 8.75-16.5       | 10 | ТЛ  | 6.75   | 30.3  | 769 | 9.1        | 231 | 24        | 19 | 112/775                 | 4300/1950          | 3305/1500    |

