



MAXAM

MS903

**ТРАКТОР-ЭКСКАВАТОР - ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Видоизмененный рисунок протектора R4 для превосходного сцепления и опорной проходимости на мягком грунте.

- Оптимизированный протектор с самоочищающимися элементами, обеспечивающими разбивание грязи
- Глубокий подпротекторный слой для повышенной стойкости к проколам
- Стойкий к надрезам и износу компаунд протектора

Применение:



| Размер | НС | Тип | Обод | НД | Шир. проф. | Гл. прот. | Давл. накач. | Нагрузка (фунт/кг) | | L.I. |
|---------------------|----|-----|------|------|------------|-----------|--------------|--------------------|---------|-------|
| | | | | | дюйм | /32 | | 5 mph | 25 mph | |
| | | | | мм | мм | мм | КПа | 10 км/ч | 40 км/ч | |
| 18.4-26 (480/80-26) | 12 | TL | W16L | 56.3 | 18.8 | 36 | 36 | 11000 | 8800 | 156A8 |
| | | | | 1430 | 478 | 29 | 250 | 5000 | 4000 | |
| | 16 | TL | W16L | 56.3 | 18.8 | 36 | 45 | 13125 | 10500 | 162A8 |
| | | | | 1430 | 478 | 29 | 310 | 5940 | 4750 | |
| 16.9-28 (440/80-28) | 12 | TL | W15L | 55.5 | 17.2 | 34 | 38 | 9815 | 7850 | 152A8 |
| | | | | 1410 | 437 | 27 | 260 | 4440 | 3550 | |
| | 14 | TL | W15L | 55.5 | 17.2 | 34 | 44 | 10690 | 8550 | 155A8 |
| | | | | 1410 | 437 | 27 | 300 | 4840 | 3875 | |
| 16.9-30 (420/85-30) | 12 | TL | W15L | 57.5 | 17.1 | 34 | 34 | 10060 | 8050 | 153A8 |
| | | | | 1461 | 434 | 27 | 235 | 4560 | 3650 | |
| | 14 | TL | W15L | 57.5 | 17.1 | 34 | 45 | 11000 | 8800 | 156A8 |
| | | | | 1461 | 434 | 27 | 310 | 5000 | 4000 | |
| 18.4-30 (460/85-30) | 12 | TL | W16L | 60.2 | 18.5 | 36 | 36 | 11690 | 9350 | 158A8 |
| | | | | 1529 | 470 | 29 | 250 | 5310 | 4250 | |
| | 14 | TL | W16L | 60.2 | 18.5 | 36 | 42 | 12375 | 9900 | 160A8 |
| | | | | 1529 | 470.0 | 29.0 | 290 | 5625 | 4500 | |

